

Decoflex & PET

Le **DECOFLEX** et **PET** sont des outils incontournables pour vos **campagnes publicitaires**. De par leur fonction magnétique, ces élastomères sont **repositionnables** à l'infini et ne détériorent en aucun cas vos supports d'affichage. Le DECOFLEX et PET peuvent être utilisés en **intérieur** comme en **extérieur** pour de l'affichage, de la publicité, des bannières, de la signalétique etc. Leur découpe se fait très facilement et leur bonne résistance à l'eau, à l'alcool, aux détergents et aux intempéries en font des éléments de communication efficaces pour la publicité en extérieur.



Affichage en intérieur
(sur caoutchouc adhésif ferreux Arelec)



Affichage sur carrosserie

Le **DECOFLEX** est constitué d'un **film PVC**, blanc, contrecollé sur une fine couche de caoutchouc magnétique revêtu d'un **vernis protecteur**. Ce film PVC est imprimable sur les **imprimantes à solvants** ou **éco-solvants** et **UV**. Constitué d'un film Polyéthylène Téréphtalate, (**PET**), blanc, et revêtu d'une fine couche de poudre magnétique liée; ce film PET est imprimable sur les **imprimantes à solvants** ou **éco-solvants**, **latex HP**, et **UV**.

Après impression, toute la surface du film peut être déroulée et fixée par aimantation sur toute surface métallique lisse ou sur format ferreux de la gamme Arelec Solution. En plus des formats déjà existants, Arelec Solution vous donne la possibilité d'obtenir des dimensions sur-mesure.

Modèle	Epaisseur (en mm)	Longueur (en m)	Largeur (en mm)	Force typique (en g/cm ²)	Caractéristiques	Référence	Quantité par plus petit conditionnement
DECOFLEX	0.6	30	620	20	Blanc Mat	0679004	30
		20	1200	20	Blanc Mat	0679015	20
		20	1020	20	Blanc Mat	0679017	20
	0.8	10	1000	35	Blanc Mat	0689061	30
		30	620	35	Blanc Mat	0681020	30
PET	0.3	30	1370		Blanc Mat	0279001	30

